



Instrukcja użytkowania

Tarasy kompozytowe Lenta

Systemy tarasowe Lenta

Kompozytowe deski tarasowe Lenta nowej generacji to produkt, który powstał w wyniku stosowania innowacyjnych rozwiązań w produkcji kompozytu. Rozwój technologii umożliwił stworzenie produktu przewyższającego swoimi parametrami tradycyjne rozwiązania. Deska tarasowa posiada niezwykle twardą, odporną na uszkodzenia, antypoślizgową otulinę o strukturze prawdziwego drewna.

Powłoka zewnętrzna deski jest również odporna na warunki atmosferyczne i bardzo łatwa w utrzymaniu, dzięki czemu taras wygląda stylowo i nowocześnie. To właśnie polimerowa otulina jest jednym z największych atutów naszej deski tarasowej.

Poniższa instrukcja stanowi przewodnik do bezpiecznego użytkowania naszych tarasów, aby służyły przez wiele kolejnych lat.

Życzymy wielu szczęśliwych godzin na świeżym powietrzu !



W porównaniu z drewnem, powierzchnia deski tarasowej Lenta jest w dużej mierze odporna na zarysowania oraz plamy powstające po jedzeniu, napojach oraz w codziennym użytkowaniu.

Lenta wymaga czyszczenia w celu usunięcia brudu lub obcych substancji, które znajdują się na powierzchni deski. Poniżej znajdują Państwo kilka zaleceń dotyczących czyszczenia i pielęgnacji.



Zwilż taras wodą 10-15 minut przed nałożeniem jakiegokolwiek środka czyszczącego. Przetestuj wszystkie metody czyszczenia lub posiadane środki w niewidocznym miejscu, zanim zastosujesz je na większej powierzchni.



Wszystkie środki czyszczące należy stosować zgodnie z instrukcjami i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi przez producenta.



Za pomocą sztywnej szczotki dokładnie wyszoruj powierzchnię desek. Najlepszy rodzaj szczotek ma naturalne włosie o długości około 50 mm, które może wnikać w głąb słoików i skutecznie usunąć brud.



Myjki ciśnieniowe można ostrożnie stosować do czyszczenia i płukania desek Lenta. Zalecamy przestrzeganie poniższych wskazówek:

- Należy stosować PSI nie większe niż 2000.
- Głowica powinna zawsze znajdować się w odległości około 30cm od powierzchni.
- Bezpośredni, długotrwały i intensywny kontakt z wodą pod wysokim ciśnieniem może trwale uszkodzić powierzchnię desek.





Czyszczenie - ogólne zalecenia

Zalecamy czyszczenie tarasu dwa razy w roku lub częściej w razie potrzeby, w zależności od lokalizacji i intensywności użytkowania. Ma to na celu usunięcie liści i brudu. Obszary bezpośrednio pod drzewami będą wymagały częstszego czyszczenia niż inne.

Taras można myć za pomocą zwykłego domowego detergentu zmieszanego z ciepłą wodą.

Dodatkowy środek czyszczący ma pomóc w usunięciu brudu, a do wyszorowania powierzchni desek należy używać sztywnej szczotki, spłukując dużą ilością czystej wody zaraz po umyciu.

Usuwanie plam

Ryzyko pozostawienia trwałych śladów mocnych barwników i plam, takich jak jagody i ptasie odchody, zostanie zmniejszone, jeśli zostaną one usunięte możliwie szybko po powstaniu. Dotyczy to również olejów kuchennych lub tłuszczów, które mają kontakt z powierzchnią desek.

Rozlane płyny i ślady należy usuwać dużą ilością wody, łagodnym detergentem i szmatką lub szczotką (zwykle nie są wymagane rozpuszczalniki ani chemiczne środki czyszczące).

Poniżej przedstawiliśmy kilka możliwych sytuacji, które mogą się pojawić oraz zalecenia.



Tłuszcz, olej, brud i większe cząsteczki brudu

- Za pomocą sztywnej szczotki usuń wszelkie zanieczyszczenia z powierzchni tarasu
- Zaczynij od rozcieńczenia środka czyszczącego i przejdź do rozcieńczenia 1:20 do intensywnego czyszczenia – jeśli używasz myjki ciśnieniowej, rozcieńczenie powinno wynosić 1:50. Woda może być gorąca lub zimna.
- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, spryskaj powierzchnię tarasu obficie – wystarczy opryskiwacz ogrodowy następnie energicznie szoruj. Dzięki temu wszelkie cząsteczki brudu zostaną zawieszane w cieczy
- Taras w takiej formie należy pozostawić na 5 – 10 minut, a następnie ponownie wyszorować, ale jednocześnie nie dopuścić do wyschnięcia
- Po umyciu spłucz dużą ilością czystej wody, aby usunąć wszelkie pozostałości środka czyszczącego
- Mocniej zanieczyszczone obszary mogą wymagać więcej niż jednego cyklu czyszczenia



Zacieki z betonu, cementu i ogólnego pyłu budowlanego

Jeśli powierzchnia tarasu została zanieczyszczona ogólnym pyłem budowlanym, który może obejmować: cement, beton, tynk, cegłę, kamień lub inne, zalecamy najpierw oczyszczenie powierzchni za pomocą specjalnego środka czyszczącego.

- Jeśli plama nie ustąpi, zalecamy użycie silniejszego silnie kwaśnego roztworu, należy jednocześnie zachować ostrożność podczas jego stosowania.
- Za pomocą sztywnej szczotki usunąć wszelkie zanieczyszczenia powierzchni z tarasu przed namoczeniem i rozpoczęciem czyszczenia.
- Aby proces był bardziej efektywny, spryskaj powierzchnię tarasu obficie (wystarczy opryskiwacz ogrodowy) i następnie energicznie szoruj. Pozwoli to na rozpuszczenie wszelkich plam w płynie.
- Taras w takiej formie należy pozostawić na 5 – 10 minut, a następnie ponownie wyszorować, ale nie dopuścić do wyschnięcia.
- Po umyciu spłucz dużą ilością czystej wody, aby usunąć wszelkie pozostałości.
- Mocno zabrudzone obszary mogą wymagać więcej niż jednego cyklu czyszczenia.
- Myjka ciśnieniowa musi być również używana zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie 3.



Plamy z kamienia i rdzy

- Kamień może odkładać się na deskach po „twardej wodzie” (woda o wysokiej zawartości minerałów) wyparuje. Rdza może pochodzić z metalowych wypełnień lub z czerwonej ziemi zawierającej tlenek żelaza.
- Większe plamy mogą wymagać więcej niż jednego czyszczenia.
- Do plam z kamienia i rdzy, jeśli utrzymują się, zastosuj specjalne środki czyszczące i postępuj zgodnie z instrukcjami.
- Mocno zabrudzone obszary mogą wymagać więcej niż jednego cyklu czyszczenia.

Żywica z drzew

- Żywica z drzew jest bardzo trudna do usunięcia, szczególnie gdy wyschnie.
- Zaleca się najpierw mocno namoczyć zanieczyszczony obszar, albo rozpocząć czyszczenie zaraz po deszczowym dniu.
 - Zalecamy nałożenie mydła olejowego na brudny obszar pozostawienie na 15 minut, a następnie wyszorowanie sztywną szczotką.
- Żywica wysuszona może wymagać dłuższego namaczania lub więcej niż jednego cyklu czyszczenia.



Ostre przedmioty

- Ostre przedmioty, np. nogi stołu lub krzeseł, podstawy parasoli lub podstawy doniczek, mogą pozostawić ślady, jeśli zostaną przeciągnięte po powierzchni tarasy, dlatego należy zachować ostrożność podczas przenoszenia i przestawiania.
- Podobnie jak w przypadku większości produktów tarasowych, buty z obcasami mogą powodować kosmetyczne uszkodzenia powierzchni.





Prace budowlane w otoczeniu

- Upewnij się, że deski Lenta są przykryte i zabezpieczone przed trwającymi pracami budowlanymi, malowaniem, tynkowaniem lub pyłem cementowym, który mógłby zanieczyścić lub pozostawić ślady na powierzchni, zwłaszcza jeśli deski zostały niedawno zainstalowane.
- Zaleca się wykonanie innych prac budowlanych wokół potencjalnego obszaru tarasu przed instalacją desek.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z wpływu innych substancji na deski tarasowe.

Paleniska

- Należy zachować szczególną ostrożność podczas używania palenisk, kominka lub rusztu na powierzchni tarasów Lenta. Elementy palenisk nie powinny być umieszczane bezpośrednio na powierzchni desek, ponieważ może to spowodować uszkodzenie. Dostawca tych elementów powinien potwierdzić, czy ich produkt może być używany na tarasie.
- Żar lub palący się materiał, który spadnie na deski, może spowodować uszkodzenie lub trwałe ślady na powierzchni. Należy je natychmiast usunąć.
- Najlepszym rozwiązaniem może być umieszczenie źródła ciepła na materiale ognioodpornym, takim jak gres porcelanowy.

Glony

- Glony będą występowały wszędzie tam, gdzie jest światło i wilgoć. Mogą pojawiać się na powierzchni desek, w miejscach gdzie gromadzi się brud.
- Algi nie przenikną do rdzenia desek.
- Zwykle użytkowanie przewidziane przez producenta to czyszczenie i szorowanie powierzchni, jednak można stosować specjalne środki do czyszczenia.



Latem

- Podobnie jak w przypadku innych produktów kompozytowych, powierzchnie desek, gdy są wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nagrzewają się podobnie jak drewno.
- Ciemniejsze kolory będą się bardziej nagrzewać i może wystąpić dyskomfort podczas chodzenia boso. Nie jest to jednak na tyle uciążliwe, aby korzystanie z tarasu było nieprzyjemne.
- Przy bezpośrednim długotrwałym nasłonecznieniu i wysokiej temperaturze może być konieczne stosowanie obuwia.
- Należy zachować ostrożność podczas korzystania z tarasów w miejscach gdzie od szyb odbija się ciepło/UV oraz wokół basenów.

Podczas zimy

- Jak każda inna powierzchnia zewnętrzna, deski Lenta pokryte szronem lub lodem będą śliskie. Szron można usunąć, lekko posypując deski białą solą. Nie używaj soli kamiennej.
- Po zimie wyczyść powierzchnię tarasu wodą z mydłem.
- Śnieg z tarasu można usunąć z miotłą lub plastikową łopatą do śniegu. Należy pamiętać, że metalowa łopata może uszkodzić zewnętrzną ochronną warstwę desek.



Masz pytania ?

Masz dodatkowe pytania ? Chcesz uzyskać więcej informacji ?

Skontaktuj się z naszą obsługą Klienta !

Obsługa klienta
tel. 570002452
e-mail: info@lenta.pl

Pytania i odpowiedzi.

Co to jest kompozyt drewna nowej generacji ?

Kompozyt drewna 2 generacji to stosunkowo nowy produkt na polskim rynku. Deska kompozytowa nie posiada ryflowań jak w tradycyjnym kompozycie lecz jest jednolitą gładką strukturą i jednocześnie otuliną dla rdzenia deski. Powłoka zewnętrzna to nie tylko funkcja ochronna lecz również estetyczna odzwierciedlająca strukturę powierzchni drewna oraz występująca w różnych kolorach.

Czy deska Lenta posiada strukturę antypoślizgową ?

Na pierwszy rzut oka struktura deski może się wydawać się poślizgowa lecz nic bardziej mylnego. Po kontakcie z wodą deska wręcz hamuje stopę. Nie mamy tutaj ryflowań więc nie ma możliwości zatrzymywania się wody na tarasie. Najpopularniejszą metodą weryfikacji odporności posadzki na poślizg jest badanie oporu poślizgu w skrócie określane jako PTV (Pendulum Test Value). Nasze deski otrzymały punktację 37 co w klasyfikacji oznacza niskie ryzyko poślizgnięcia.



Jaka jest odporność desek Lenta ?

Kompozytowa deska tarasowa II generacji to produkt o wysokiej klasie wytrzymałości na warunki atmosferyczne jak również na wiele uszkodzeń mechanicznych. Dzięki zastosowaniu zewnętrznej polimerowej otuliny deska posiada dodatkową

ochronę, która zapobiega np. ukruszeniu się masy kompozytowej co może występować w przypadku desek I generacji.

Jaka jest ścieralność deski Lenta?

Dzięki wytrzymałej polimerowej powłoce deska kompozytowa II generacji posiada bardzo niski stopień ścieralności i jest on porównywalny z posadzką betonową.



Czy można deskę Lenta malować?

Nie ma takiej konieczności i sam proces malowania nie sprawdziłby się w tym przypadku. Deska tarasowa Lenta nie absorbuje żadnych płynów i substancji więc sama farba pozostanie na zewnętrznej otulinie i nie wsiąknie w strukturę deski.

